Urządzenia

Podesty ruchome • Dźwigniki hydrauliczne • Podesty uchylne • Wózki platformowe • Podnośniki elektryczne

PODESTY RUCHOME STANDARDOWE

używane przede wszystkim w przemyśle. Podesty ruchome mogą pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków - osadzane w fundamencie lub na posadzce. Przy wyborze modelu oraz wykonania weźcie Państwo pod uwagę natężenie pracy. Podesty do częstej pracy mogą być dostarczone w wykonaniu HD.

Model	Udźwig kg	Skok mm	Wys. minimalna mm	Długość mm	Szerokość mm	Czas podn. sek	Moc kW	Masa własna kg	
TR 500	500	600	160	900	600	12	0,37	110	
TR 1001	1000	600	160	900	700	23	0,37	130	
CL 1001**	1000	820	180	1200	800	15	0,75	160	
TL 1000	1000	820	180	1300	700	15	0,75	171	
TL 1000B	1000	820	180	1300	800	15	0,75	190	
TL 1000SS	1000	820	350	1300	800	48	0,37	220	Nierdzewny
TL 1000XB	1000	820	180	1300	1000	15	0,75	210	
TL 2000	2000	820	200	1300	800	17	1,5	237	
TL 2000B	2000	820	200	1300	1000	17	1,5	249	
CB 1500**	1500	820	200	1500	1000	26	0,75	262	
TM 1002	1000	820	180	2000	700	15	0,75	205	
TM 1002R	1000	820	255	2000	700	15	0,75	205	Rolki przenośne
TM 1500	1500	1100	230	1700	1000	17	1,5	311	
TM 1500B	1500	1100	230	1700	1200	17	1,5	337	
TM 3000	3000	1100	250	1700	900	27	1,5	386	
TM 6000*	6000	1100	300	1700	900	32	3,0	550	
TA 1000	1000	1300	200	2000	800	16	1,5	300	
TA 2000	2000	1300	230	2000	900	30	1,5	450	
TA 4000	4000	1300	350	2000	1200	27	3,0	650	
TA 10000*	10000	1100	600	2000	1100	40	4,0	2000	
TS 2000	2000	1500	250	2200	1200	27	1,5	524	
TS 2000B	2000	1500	250	2200	1500	27	1,5	580	
TS 4000	4000	1500	350	2200	1200	27	3,0	700	
TS 4000B	4000	1500	350	2200	1500	27	3,0	770	
TT 3000	3000	1700	300	2500	1300	27	3,0	705	
TT 6000	6000	1600	450	2500	1300	40	3,0	1190	
TT 10000*	10000	1500	600	2500	1300	55	4,0	1550	
TP 3000	3000	2000	400	3100	1500	38	3,0	1160	
TP 6000	6000	2000	500	3000	1500	55	3,0	1375	
TV 10000*	10000	2200	700	3600	1500	72	4,0	2900	
TF 3000	3000	3600	500	5000	2000	60	4,0	2300	

PODESTY PRZEŁADUNKOWE

produkowane są ze wzmocnioną płytą o grubości 8 mm. Sześć stabilnych podpór pozwala na przejeżdżanie przez podest w stanie złożonym (nacisk na rolkę 2 t). Opcje: wolnostojący agregat, blokada rolek, klapy przeładunkowe, balustrada, rama samonośna, właz serwisowy.

Model	Długość mm	Szerokość mm	Skok mm	Wys. minimalna mm	Max.udźwig równo rozłożony w kg	Czas podn. sek.	Moc kW	
TTV 2	2500	1600	1700	300	2000	27	3,0	
TTV 2B	2500	2000	1700	300	2000	27	3,0	
TTV 2LB	3000	2000	1700	300	2000	27	3,0	
TTV 2LXB	3000	2400	1700	300	2000	27	3,0	
TTV 4	2500	1600	1600	450	4000	27	3,0	
TTV 4B	2500	2000	1600	450	4000	27	3,0	
TTV 4LB	3000	2000	1600	450	4000	27	3,0	
TTV 4LXB	3000	2400	1600	450	4000	27	3,0	

* Wolnostojący agregat **1-Fazowy lub 3-Fazowy, wykonanie HD niemożliwe Inne wymiary płyty na zapytanie