

PODESTY DWUNOŻYCOWE

Podesty z dwoma mechanicznie zsynchronizowanymi nożycami wykazują się bardzo stabilną konstrukcją i przeznaczone są do ciężkich ładunków na dużych powierzchniach i małych wysokościach podnoszeniach. Przy wyborze modelu oraz wykonania weźcie Państwo pod uwagę natężenie pracy oraz zastosowanie. Podesty do częściej pracy mogą być dostarczone w wykonaniu HD.



Model	Udźwig kg	Skok mm	Wys. minimalna mm	Długość mm	Szerokość mm	Czas podn. sek	Moc kW	Masa własna kg
TLH 2000	2000	820	180	2600	800	30	0,75	350
TLH 4000	4000	820	200	2600	800	35	1,5	450
TMH 3000	3000	1100	230	3400	900	35	1,5	700
TMH 6000	6000	1100	250	3400	900	55	1,5	835
TMH 10000*	10000	1100	300	3400	900	64	3,0	1100
TAH 2000	2000	1300	200	4000	800	32	1,5	600
TAH 4000	4000	1300	230	4000	900	60	1,5	800
TAH 8000	8000	1300	350	4000	1200	53	3,0	1300
TSH 4000	4000	1500	250	4400	1200	55	1,5	1075
TSH 8000	8000	1500	350	4400	1200	53	3,0	1360
TTH 6000	6000	1700	300	5000	1300	53	3,0	1400
TTH 10000	10000	1600	450	5000	1300	75	3,0	2215
TPH 6000	6000	2000	400	6200	1500	55	3,0	2100
TPH 10000*	10000	2000	500	6000	1500	72	4,0	3240

* Wolnostojący agregat

Inne wymiary platformy na zapytanie

PODESTY Z PODWÓJNYMI NOŻYCAMI

umożliwiają duże wysokości podnoszenia bez powiększania platformy. Te typy podestów koniecznie muszą być przymocowane i zakotwione do posadzki. Przy wyborze modelu oraz wykonania weźcie Państwo pod uwagę natężenie pracy oraz zastosowanie. Podesty do częściej pracy mogą być dostarczone w wykonaniu HD.



Model	Udźwig kg	Skok mm	Wys. minimalna mm	Długość mm	Szerokość mm	Czas podn. sek	Moc kW	Masa własna kg
TED 400*	400	900	200	800	800	18	0,37	155
TRD 400	400	1170	280	900	700	25	0,37	170
TLD 1000	1000	1600	320	1300	800	29	0,75	220
TLD 2000	2000	1600	360	1300	800	34	1,5	325
TLD 2000B	2000	1600	360	1300	1000	34	1,5	345
TMD 1500	1500	2200	400	1700	1000	46	1,5	460
TMD 3000*	3000	2200	500	1700	900	50	3,0	580
TSD 1500	1500	3000	450	2200	1200	55	1,5	900
TTD 3000	3000	3300	600	2500	1300	60	3,0	1200
TTD 5000	5000	3200	700	2500	1500	83	3,0	1715
TPD 4000*	4000	4000	800	3200	1500	76	4,0	2400
TXD 4000	4000	5300	900	4000	1500	100	4,0	2820
TFD 4000	4000	5900	980	5000	2500	155	5,5	3680

* Wolnostojący agregat

Inne wymiary platformy na zapytanie

PODESTY Z POTRÓJNYMI NOŻYCAMI

TMT 1500	1500	3300	600	1700	1000	55	1,5	950
TST 2000	2000	4500	700	2200	1200	80	3,0	1400

* Wolnostojący agregat

Inne wymiary platformy na zapytanie